MHD-41-G

MAGNETIC SENSOR

ABSOLUTE ENCODER

Gray Code

Binary Code

- Output Code 碼值: Gray Code 格雷碼
  Binary Code 二進制
- High Resolution 高解析值: 12 bit
- Application 適合: 角度 Angle、位置 Position
  張力 Tension、速度 Speed

DIMENSION



ORDERING INFORMATION

MHD-41- [ ] - [ ] - **4096** - [ ] - [ ]

Hole Size 中空軸徑	Code 碼值	Signal 輸出信號	Electronics 電路特性	Signal Sequence 信號輸出序列
6: Ø6	**G:** Gray	**4096**	**V5**: NPN Voltage 5V	***W**: Reversed
8: Ø8	**B:** Binary	*(Std. Sequence)*	**V8**: NPN Voltage 8~26V	* *OPTION*
10: Ø10			**C**: NPN Open Collector 5~26V	

ELECTRICAL SPEC.

Detection System	Absolute 絕對值
Output Code 輸出碼值	Gray Code 格雷碼, Binary Code 二進制
Std. Pulse Per Revolution 解析	[standard]12 bit (0~4096) (increasing); [option] 12 bit (4096~0) (decreasing)
Electronics 電路特性	NPN Voltage 電壓型, NPN Open Collector 電流型
Power Supply 供應電源	DC 5V, DC8~26V for NPN Voltage; DC 5~26V for NPN Open Collector
Logic 邏輯	Negative Logic (H=0, L=1) 負理論輸出
Current Consumption 消耗電流	≤ 80 mA (no load)
Output Capacity 輸出容量	20 mA for NPN Voltage, max. 30 mA for NPN Open Collector, Residual Voltage 1V or less
Max. Response 最大響應頻率	50K Hz
Duty	50 +/- 10%
Insulation Strength 耐壓強度(Vrms)	1KV / min.
Insulation Resistance 絕緣阻抗(MΩ min.)	100 MΩ / 500 Vdc
Wave Form Rise / Fall 波形上下時間	2 μs or less
Polarity 極性保護	Against Reverse Protection

MECHANICAL SPEC.

Hollow Shaft Diameter 軸徑	6, 8, 10 mm
Shaft Loading 軸荷重	Axial 軸向: 1 Kg, Radial 徑向: 2 Kg
Starting Torque (at 25°C) 起動轉矩	30 gf-cm or less
Mechanical Angle 機械迴轉角度	360º continuous 連續
Mechanical Life 機械迴轉壽命	$1X10^9$ cycles
Max. Speed 最大容許旋轉速度	600 rpm
Vibration 震動	10-55 Hz / 1.5 mm Vpp, 10 G (max.)
Shock 衝擊	50g per 11 ms
Cable 電線	Ø7, 1000 mm long
Weight 重量	≤ 200g

ENVIRONMENTAL SPEC.

Operating Temp. / Humidity 操作溫度/濕度	-10°C ~ 70°C, RH 35% ~ 90% (No Condensation)
Storage Temp.儲存溫度	-20°C ~ 80°C
Protection 保護等級	IP 50: Dust Proof

MHD-41-G

MAGNETIC SENSOR

ABSOLUTE ENCODER

Gray Code

Binary Code

- Output Code 碼值: Gray Code 格雷碼
  Binary Code 二進制
- High Resolution 高解析值: 12 bit
- Application 適合: 角度 Angle、位置 Position
  張力 Tension、速度 Speed

Gray Code



POSITION	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	1	1	0
5	0	0	1	1	1
6	0	0	1	0	1
7	0	0	1	0	0
8	0	1	1	0	0
9	0	1	1	0	1
10	0	1	1	1	1
11	0	1	1	1	0
12	0	1	0	1	0
13	0	1	0	1	1
14	0	1	0	0	1
15	0	1	0	0	0



Binary Code



POSITION	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0
13	0	1	1	0	1
14	0	1	1	1	0
15	0	1	1	1	1



Electrical Connection

WIRE FUNCTION	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2
RED 紅	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V	+V
BLK 黑	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V	0V
BLU 藍	Bit 1 (2^0)											
BLU/WHT 藍/白	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)										
GRE 綠	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)									
GRE/WHT 綠/白	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)								
YEL 黃	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)							
YEL/BLK 黃/黑	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)						
PPL 紫	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)					
PPL/WHT 紫/白	Bit 8 (2^7)	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)				
ORN 橙	Bit 9 (2^8)	Bit 8 (2^7)	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)			
ORN/WHT 橙/白	Bit 10 (2^9)	Bit 9 (2^8)	Bit 8 (2^7)	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)		
BRN 棕	Bit 11 (2^{10})	Bit 10 (2^9)	Bit 9 (2^8)	Bit 8 (2^7)	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)	
BRN/WHT 棕/白	Bit 12 (2^{11})	Bit 11 (2^{10})	Bit 10 (2^9)	Bit 9 (2^8)	Bit 8 (2^7)	Bit 7 (2^6)	Bit 6 (2^5)	Bit 5 (2^4)	Bit 4 (2^3)	Bit 3 (2^2)	Bit 2 (2^1)	Bit 1 (2^0)

Output Signal

NPN Voltage



NPN Open Collector



Output Curve

E.S.E.有效電子角度	360°
Accuracy 精度	±0.20%FS
Repeatability Error 重覆性誤差	±0.08%FS